

MAGEWELL

Pro Convert for NDI to AIO 模块技术规格

版权所有 (c) 2011–2024 [南京美乐威电子科技有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件、固件、软件版本撰写，美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

HDMI、HDMI 的标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 公司注册的商标；NDI® 是 Vizrt Group 的注册商标。

修订于 2024 年 04 月 15 日

接口

- 1* RJ45 1000Mbps 以太网口
- 1* USB Type-C 接口，用于配置
- 1* SDI 输出接口
- 1* HDMI 1.4 输出接口
- 1* Modator 接口，插入 Modator 2U 控制器（可热插拔）

解码特性

- 支持解码最高 2Kp60 的 Full NDI®、NDI®|HX、NDI®|HX2、NDI®|HX3、RTSP、HTTP、HLS、RTMP Pull/Push、MPEG-TS over UDP/SRT/RTP、TVU 协议流
- 同时解码输出 HDMI 和 SDI 信号
- 支持解码 H.264、H.265 格式视频
- 支持解码 AAC、MP3 格式音频
- 支持 NDI® 5.x

HDMI 输出特性

- 最高支持输出 1920x1080p60
- 支持输出 YUV BT.601/709 信号
- 支持 48KHz 8 通道音频输出

SDI 输出特性

- 最高支持输出 1920x1080p60。支持输出的格式为：
 - 1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
 - 1920x1080i 50/59.94/60
 - 1280x720p 24/25/29.97/30/50/59.94/60
 - 720x576p50
 - 720x576i50
 - 720x480i59.94
- 支持输出 YUV BT.601/709 信号
- 支持 48KHz 8 通道音频输出
- 支持 SD (ST 259)/HD (ST 292)/3Ga (ST 425)/3Gb (ST 425)/3Gb-DL (ST 425)/3Gb-DS (ST 425) 标准
- 发送 3G-SDI 信号传输距离最长可达 150 米

Web UI 配置管理

- 支持注册到 Magewell Control Hub 进行远程集中管理
- 提供 WebUI 配置管理工具
- 实时显示设备和待解码信号相关信息
- 配置音视频信号解码和输出参数，包括 OSD、去隔行、视频格式、音频增益、采样率和音频通道映射，以及网络连接等
- 支持固件升级
- 支持 USB RNDIS/ECM
- 支持 IE/Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网络浏览器
- 支持 HTTP APIs

LED 指示灯

- 解码状态指示灯

- 常亮：解码正常
- 闪烁：解码异常
- 灭：未选择解码流

物理规格

- 尺寸：184.4mm (长) x 30.0mm (宽) x 81.5mm (高)
- 重量：≈300g

功耗

- 最大功耗：5.2W

工作环境：

- 操作温度：-10 到 45 摄氏度
- 保存温度：-20 到 70 摄氏度
- 相对湿度：5% 到 90% (非冷凝状态)